



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №1 на продукцию ООО "Аксацкий Кирпичный завод"
(от 1.11.2013г.)



Кирпич керамический лицевой											
Вид	Цвет	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на поддоне	Марка прочности	Обозначения по ГОСТ	Формат	Вместимость в 1 машину (13,5х2,45 м) поддонов.	Розничная цена, в т.ч. НДС, за шт в Ростове (на складе)
		Длина	Ширина	Высота							
1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 (без фаски)											
	красный	250	120	88	2,4	480	M 125-150	КП	1 NF	20	15,12р.
	желтый	250	120	88	2,4	480	M 125-150	КП	1 NF	20	16,91р.
	серый	250	120	88	2,4	480	M 125-150	КП	1 NF	20	21,90р.
	персиковый	250	120	88	2,4	480	M 125-150	КП	1 NF	20	17,93р.
	красный рельефный	250	120	88	2,4	480	M 125-150	КП	1 NF	20	15,33р.
	персиковый рельефный	250	120	88	2,4	480	M 125-150	КП	1 NF	20	18,12р.
	красный полуторный	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	21,04р.
	персиковый полуторный	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	24,28р.
	красный полуторный рельефный	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	20,88р.
	персиковый полуторный рельефный	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	24,47р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка (на объект).

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании. Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист на Газобетонные блоки автоклавного твердения
ООО "ГБЗ-1" (от 1.11.2013г.). Плотность- D600

GAZOBETON
W E R K S T E I N E

Вид	Размеры, мм			Кол-во блоков, шт./м³	Кол-во на поддоне (750x1240) шт.	Кол-во на поддоне (750x1240) м³	Вместимость в 1 машину (13,5x2,45 м) поддонов/м³	Розничная цена руб/Шт	Розничная цена руб/м³
	Длина	Ширина	Высота						
D 600 	625	75	250	84	128	1,5	24/36	38,09р.	3 250,00р.
D 600 	625	100	250	64	96	1,5	24/36	50,78р.	3 250,00р.
D 600 	625	150	250	43	64	1,5	24/36	73,83р.	3 150,00р.
D 600 	625	200	250	32	48	1,5	24/36	98,44р.	3 150,00р.
D 600 	625	300	200	26	39	1,5	24/36	121,15р.	3 150,00р.
D 600 	625	300	250	21	32	1,5	24/36	147,66р.	3 150,00р.
D 600 	625	375	250	21	24	1,4	24/36	183,75р.	3 150,00р.
D 600 	625	400	250	16	24	1,5	24/36	196,88р.	3 150,00р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка.

Примечание: Возможна доставка манипулятором (с выгрузкой, оплата на месте).

Весь размерный ряд имеется в наличии на складе в г. Ростове-на-Дону.

Схема проезда указана на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

**Прайс-лист №1 на Газобетонные блоки автоклавного твердения
ГЛАВСТРОЙ-УСТЬ-ЛАБИНСК (от 1.11.2013г.)**



Вид	Размеры, мм			Кол-во блоков, шт./м³	Кол-во на поддоне (750x1240) шт.	Кол-во на поддоне (750x1240) м³	Вместимость в 1 машину (13,5x2,45 м) поддонов/м³	Розничная цена руб/Шт	Розничная цена руб/м³
	Длина	Ширина	Высота						
	625	75	250	84	120	1,406	24/33,744	39,25р.	3 350,00р.
	625	100	250	64	96	1,5	22/33,00	52,34р.	3 350,00р.
	625	125	250	51	72	1,406	24/33,744	65,42р.	3 350,00р.
	625	150	250	43	60	1,406	24/33,744	76,16р.	3 250,00р.
	625	200	250	32	48	1,5	22/33,00	101,56р.	3 250,00р.
	625	300	200	26	50	1,875	18/33,75	121,88р.	3 250,00р.
	625	250	250	26	36	1,406	24/33,744	126,93р.	3 250,00р.
	625	300	250	21	30	1,406	24/33,744	152,32р.	3 250,00р.
	625	400	250	16	24	1,5	22/33,00	203,13р.	3 250,00р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка.

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании.

Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №2 на Газобетонные блоки автоклавного твердения (U-образные)
ГЛАВСТРОЙ-УСТЬ-ЛАБИНСК (от 1.11.2013г.)



Вид	Размеры, мм			Кол-во шт. в 1 м³	Кол-во на поддоне шт.	Розничная цена руб/ шт.	Примечание
	Длина	Ширина	Высота				
	500	200	250	40	52	198,73р.	U-образные блоки представляют собой несъемные опалубочные элементы из газобетона с превосходной теплоизоляцией. Преимущества U-образных блоков: -идеальны для изготовления армированных ж/б перемычек, монолитных поясов, ребер жесткости непосредственно на строительной площадке; -имеют такую же ширину что и стеновые блоки, что позволяет использовать их для кладки стен без дополнительных работ; -минимизация "мостиков холода"; -легко и быстро укладываются на специальный клей для газобетонных блоков для тонкошовной кладки.
	500	250	250	32	45	229,78р.	
	500	300	250	26	37	255,46р.	
	500	400	250	20	22	339,91р.	
	500	300	200	33	62	253,53р.	

Клей для кладки газобетонных блоков Азолит-Кр

АЗОЛИТ

Вид	Масса мешка, кг	Кол-во мешков на поддоне (980x1240), шт.	Стоимость в т.ч. НДС, руб/мешок	Примечание
	25	48	190,00р.	Клей для блоков Азолит-Кр обеспечивает однородность кладки и минимизирует теплопотери через стены здания. Расход: 2 мешка клея= 1 поддон блока

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка.

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании.

Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №1 на Газобетонные блоки автоклавного твердения
ГРАС-Светлоград (от 1.11.2013г.)



Вид	Назначение	Размеры, мм			Кол-во на поддоне (750x1240) шт.	Кол-во на поддоне (750x1240) м³	Вместимость в 1 машину (13,5x2,45 м) поддонов/м³	Розничная цена руб/Шт	Розничная цена руб/м³
		Длина	Ширина	Высота					
ПРЕМИУМ 	Блок для перегородок	600	75	250	160	1,8	24/33,744	38,81р.	3 450,00р.
ПРЕМИУМ 		600	100	250	120	1,8	22/33,00	51,75р.	3 450,00р.
ПРЕМИУМ 		600	125	250	96	1,8	24/33,744	64,69р.	3 450,00р.
ПРЕМИУМ 	Блок стеновой	600	150	250	80	1,8	24/33,744	75,38р.	3 350,00р.
ПРЕМИУМ 		600	200	250	60	1,8	22/33,00	100,50р.	3 350,00р.
ПРЕМИУМ 		600	300	200	50	1,8	18/33,75	120,60р.	3 350,00р.
ПРЕМИУМ 		600	250	250	48	1,8	24/33,744	125,63р.	3 350,00р.
ПРЕМИУМ 		600	300	250	40	1,8	24/33,744	150,75р.	3 350,00р.
ПРЕМИУМ 		600	400	250	30	1,8	22/33,00	201,00р.	3 350,00р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка.

Примечание: Возможна доставка манипулятором (с выгрузкой, оплата на месте).

Схема проезда указана на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru





ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №1 на продукцию ООО "Евротайл-Дистрибьюшн"
(от 1.11.2013г.)



Кирпич керамический лицевой											
Вид	Цвет	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на поддоне	Марка прочности	Обозначения по ГОСТ	Формат	Вместимость в 1 машину (13,5х2,45 м) поддонов.	Розничная цена, в т.ч. НДС, за шт в Ростове (на складе)
		Длина	Ширина	Высота							
1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 (с фаской) Одинарный											
	светло-бежевый гладкий	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	21,73р.
	мираж гладкий	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	18,82р.
	желтый гладкий	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	18,82р.
	красный гладкий	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	13,50р.
	Британия гладкий	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	20,28р.
	светло-бежевый Ретро	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	22,70р.
	светло-бежевый Тростник	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	22,70р.
	мираж Ретро	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	19,79р.
	мираж Тростник	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	19,79р.
	желтый Ретро	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	19,79р.
	желтый Тростник	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	19,79р.
	красный Ретро	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	14,47р.
	красный Тростник	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	14,47р.
	Британия Ретро	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	21,25р.
	Британия Тростник	250	120	65	2,6	480	M 125-150	KO	1 NF	20	21,25р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка (на объект).

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании. Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru




ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №2 на продукцию ООО "Евротайл-Дистрибьюшн"
(от 1.11.2013г.)



Кирпич керамический лицевой (полуторный)											
Вид	Цвет	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на поддоне	Марка прочности	Обозначения по ГОСТ	Формат	Вместимость в 1 машину (13,5х2,45 м) поддонов.	Розничная цена, в т.ч. НДС, за шт в Ростове (на складе)
		Длина	Ширина	Высота							
1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 (с фаской) Полуторный											
	светло-бежевый гладкий	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	28,35р.
	мираж гладкий	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	25,45р.
	желтый гладкий	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	25,45р.
	красный гладкий	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	17,71р.
	Британия гладкий	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	26,90р.
	светло-бежевый Ретро	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	29,32р.
	светло-бежевый Тростник	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	39,32р.
	мираж Ретро	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	26,42р.
	мираж Тростник	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	26,42р.
	желтый Ретро	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	26,42р.
	желтый Тростник	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	26,42р.
	красный Ретро	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	18,68р.
	красный Тростник	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	18,68р.
	Британия Ретро	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	27,87р.
	Британия Тростник	250	120	88	3,2	352	M 125-150	КП	1,4 NF	20	27,87р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка (на объект).

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании. Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru







ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №1 на продукцию ОАО "Славянский кирпичный завод"
(от 1.11.2013г.)

**СЛАВЯНСКИЙ
КИРПИЧ**

Кирпич и камень керамический пустотно-поризованный рядовой												
Вид	Вид сверху	Марка прочности морозостойко сть	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на поддоне	Обозначения по ГОСТ	Формат	Область применения	Вместимость в 1 машину (13,5х2,45 м) поддонов.	Розничная цена, в т.ч. НДС, за шт в Ростове (на складе)
			Длина	Ширина	Высота							
1. Кирпич керамический рядовой ГОСТ 530-2007												
		M 100 F 50	250	120	65	1,8	540	КО	1 NF	несущие и самонесущие стены	20	9,23р.
2. Камень керамический рядовой ГОСТ 530-2007												
		M 125 F 50	250	120	140	3,8	252	К	2,1 NF	несущие и самонесущие стены	20	19,57р.
3. Камень керамический крупноформатный рядовой ГОСТ 530-2007												
		M 125 F 50	510	80	245	10	112	КК	5,1 NF	перегородки 80 мм.	20	48,48р.
		M 125 F 50	510	120	219	11	90	КК	7 NF	перегородки 120 мм.	20	59,34р.
		M 100 F 50	510	200	219	18	60	КК	11,5 NF	заполнение ж/б каркаса, самонесущие стены 200 мм.	22	88,52р.
		M 100 F 50	398	250	219	17,5	60	КК	11,3 NF	несущие и самонесущие стены 250 мм.	20	88,52р.
		M 100 F 50	380	253	219	17,5	60	КК	10,8 NF	несущие и самонесущие стены 380 мм.	22	85,55р.
4. Камень керамический крупноформатный рядовой доборный ГОСТ 530-2007												
		M 100 F 50	398	250	219	17	60	КК	11,3 NF	устройство углов, проёмов простенков для стен 398 мм.	22	88,52р.
		M 100 F 50	250	197	219	9	100	КК	5,7 NF	устройство проёмов простенков для стен 250 мм.	20	44,99р.
		M 100 F 50	380	253	219	17	60	КК	10,8 NF	устройство углов, проёмов простенков для стен 380 мм.	22	85,55р.
		M 100 F 50	380	125	219	9	120	КК	5,4 NF	устройство проёмов простенков для стен 380 мм.	20	42,28р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка (на объект).

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании. Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №1 на Общестроительную теплоизоляция

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Теплоизоляция каркасных стен, с отделкой сайдингом, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий									
ЛАЙТ БАТТС Ненагружаемые конструкции Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм 	1000	600	50	10	6,000	0,300	105,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	60	8	4,800	0,288	126,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	70	8	4,800	0,336	147,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	80	6	3,600	0,288	168,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	90	6	3,600	0,324	189,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	100	5	3,000	0,300	210,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	110	5	3,000	0,330	231,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	120	4	2,400	0,288	252,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	130	4	2,400	0,312	273,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	140	4	2,400	0,336	294,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	150	3	1,800	0,270	315,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	160	3	1,800	0,288	336,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	170	3	1,800	0,306	357,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	180	3	1,800	0,324	378,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	190	3	1,800	0,342	399,00р.	2 100,00р.	
	1000	600	200	2	1,200	0,240	420,00р.	2 100,00р.	
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК Ненагружаемые конструкции Диапазон толщин: 50 мм, 100 мм.	800	600	50	12	5,760	0,288	АКЦИЯ!*		
	800	600	100	6	2,880	0,288			
	1200	600	100	6	4,320	0,432			
Теплоизоляция для стен в бане и сауне (одна сторона плит каширована фольгой)									
САУНА БАТТС Теплоизоляция стен в парных	1000	600	50	10	6,000	0,300	134,80	2 696,00	
	1000	600	100	5	3,000	0,300	269,60	2 696,00	
Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий потолков									
АКУСТИК БАТС Звукопоглощающие плиты. Звукоизоляция ненагружаемых конструкций. С особым успехом применяются в каркасно-обшивных перегородках. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. 	1000	600	50	10	6,000	0,300	123,55	2 471,00	
	1000	600	60	8	4,800	0,288	148,26	2 471,00	
	1000	600	70	8	4,800	0,336	172,97	2 471,00	
	1000	600	75	8	4,800	0,360	185,33	2 471,00	
	1000	600	80	6	3,600	0,288	197,68	2 471,00	
	1000	600	90	6	3,600	0,324	222,39	2 471,00	
	1000	600	100	5	3,000	0,300	247,10	2 471,00	
	1000	600	110	5	3,000	0,330	271,81	2 471,00	
	1000	600	120	4	2,400	0,288	296,52	2 471,00	
	1000	600	130	4	2,400	0,312	321,23	2 471,00	
	1000	600	140	4	2,400	0,336	345,94	2 471,00	
	1000	600	150	3	1,800	0,270	370,65	2 471,00	
	1000	600	160	3	1,800	0,288	395,36	2 471,00	
	1000	600	170	3	1,800	0,306	420,07	2 471,00	
	1000	600	180	3	1,800	0,324	444,78	2 471,00	
	1000	600	190	3	1,800	0,342	469,49	2 471,00	
	1000	600	200	2	1,200	0,240	494,20	2 471,00	



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №2 на Общестроительную теплоизоляцию
ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа									
ФЛОР БАТТС Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм. 	1000	600	25	8	4,800	0,120	132,40	5 296,00	
	1000	600	30	8	4,800	0,144	158,88	5 296,00	
	1000	600	40	6	3,600	0,144	211,84	5 296,00	
	1000	600	50	4	2,400	0,120	264,80	5 296,00	
	1000	600	60	4	2,400	0,144	317,76	5 296,00	
	1000	600	70	4	2,400	0,168	370,72	5 296,00	
	1000	600	80	2	1,200	0,096	423,68	5 296,00	
	1000	600	90	2	1,200	0,108	476,64	5 296,00	
	1000	600	100	2	1,200	0,120	529,60	5 296,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	582,56	5 296,00	
	1000	600	120	2	1,200	0,144	635,52	5 296,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	688,48	5 296,00	
	1000	600	140	2	1,200	0,168	741,44	5 296,00	
	1000	600	150	2	1,200	0,180	794,40	5 296,00	
	1000	600	160	1	0,600	0,096	847,36	5 296,00	
	1000	600	170	1	0,600	0,102	900,32	5 296,00	
	1000	600	180	1	0,600	0,108	953,28	5 296,00	
	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 006,24	5 296,00	
	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 059,20	5 296,00	
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа									
ФЛОР БАТТС И Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм. 	1000	600	25	8	4,800	0,120	155,78	6 231,00	
	1000	600	30	8	4,800	0,144	186,93	6 231,00	
	1000	600	40	6	3,600	0,144	249,24	6 231,00	
	1000	600	50	4	2,400	0,120	311,55	6 231,00	
	1000	600	60	4	2,400	0,144	373,86	6 231,00	
	1000	600	70	4	2,400	0,168	436,17	6 231,00	
	1000	600	80	2	1,200	0,096	498,48	6 231,00	
	1000	600	90	2	1,200	0,108	560,79	6 231,00	
	1000	600	100	2	1,200	0,120	623,10	6 231,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	685,41	6 231,00	
	1000	600	120	2	1,200	0,144	747,72	6 231,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	810,03	6 231,00	
	1000	600	140	2	1,200	0,168	872,34	6 231,00	
	1000	600	150	2	1,200	0,180	934,65	6 231,00	
	1000	600	160	2	1,200	0,192	996,96	6 231,00	
	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 059,27	6 231,00	
	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 121,58	6 231,00	
	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 183,89	6 231,00	
	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 246,20	6 231,00	



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №3 на Общестроительную теплоизоляцию

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором									
ВЕНТИ БАТТС Д Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при онослойном выполнении изоляции. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 80-250 мм с шагом 10 мм.		1000	600	80	7	4,200	0,336	294,55	3 681,90
		1000	600	90	6	3,600	0,324	308,85	3 431,70
		1000	600	100	6	3,600	0,360	317,79	3 177,90
		1000	600	110	5	3,000	0,330	338,98	3 081,60
		1000	600	120	5	3,000	0,360	359,75	2 997,90
		1000	600	130	4	2,400	0,312	381,07	2 931,30
		1000	600	140	4	2,400	0,336	401,69	2 869,20
		1000	600	150	4	2,400	0,360	423,50	2 823,30
		1000	600	160	3	1,800	0,288	445,10	2 781,90
		1000	600	170	3	1,800	0,306	467,42	2 749,50
		1000	600	180	3	1,800	0,324	489,08	2 717,10
		1000	600	190	3	1,800	0,342	511,63	2 692,80
		1000	600	200	3	1,800	0,360	533,16	2 665,80
		1000	600	210	3	1,800	0,378	559,82	2 665,80
		1000	600	220	2	1,200	0,264	586,48	2 665,80
		1000	600	230	2	1,200	0,276	613,13	2 665,80
		1000	600	240	2	1,200	0,288	639,79	2 665,80
		1000	600	250	2	1,200	0,300	666,45	2 665,80
ВЕНТИ БАТТС Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1000 мм. Диапазон толщин: 30-200 мм с шагом 10 мм.		1000	600	30	8	4,800	0,144	118,94	3 964,50
		1000	600	40	8	4,800	0,192	151,02	3 775,50
		1000	600	50	6	3,600	0,180	188,78	3 775,50
		1000	600	60	4	2,400	0,144	226,53	3 775,50
		1000	600	70	4	2,400	0,168	264,29	3 775,50
		1000	600	80	4	2,400	0,192	302,04	3 775,50
		1000	600	90	4	2,400	0,216	339,80	3 775,50
		1000	600	100	3	1,800	0,180	377,55	3 775,50
		1000	600	110	3	1,800	0,198	415,31	3 775,50
		1000	600	120	2	1,200	0,144	453,06	3 775,50
		1000	600	130	2	1,200	0,156	490,82	3 775,50
		1000	600	140	2	1,200	0,168	528,57	3 775,50
		1000	600	150	2	1,200	0,180	566,33	3 775,50
		1000	600	160	2	1,200	0,192	604,08	3 775,50
		1000	600	170	2	1,200	0,204	641,84	3 775,50
		1000	600	180	2	1,200	0,216	679,59	3 775,50
		1000	600	190	2	1,200	0,228	717,35	3 775,50
		1000	600	200	2	1,200	0,240	755,10	3 775,50



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №4 на Общестроительную теплоизоляцию

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором									
ВЕНТИ БАТТС Н Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором, нижний (внутренний) слой при выполнении изоляции в два слоя. Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм.		1000	600	50	10	6,000	0,300	105,03	2 100,60
		1000	600	60	8	4,800	0,288	126,04	2 100,60
		1000	600	70	8	4,800	0,336	147,04	2 100,60
		1000	600	80	6	3,600	0,288	168,05	2 100,60
		1000	600	90	6	3,600	0,324	189,05	2 100,60
		1000	600	100	5	3,000	0,300	210,06	2 100,60
		1000	600	110	5	3,000	0,330	231,07	2 100,60
		1000	600	120	4	2,400	0,288	252,07	2 100,60
		1000	600	130	4	2,400	0,312	273,08	2 100,60
		1000	600	140	3	1,800	0,252	294,08	2 100,60
		1000	600	150	3	1,800	0,270	315,09	2 100,60
		1000	600	160	3	1,800	0,288	336,10	2 100,60
		1000	600	170	3	1,800	0,306	357,10	2 100,60
		1000	600	180	3	1,800	0,324	378,11	2 100,60
		1000	600	190	3	1,800	0,342	399,11	2 100,60
		1000	600	200	2	1,200	0,240	420,12	2 100,60
ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА Теплоизоляционный слой в фасадных системах с воздушным зазором (изоляция в один слой; верхний слой при двуслойном решении) Возможно производство продукции по параметрам 1200x1000 Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм.		1000	600	40	8	4,800	0,192	133,74	3 343,50
		1000	600	50	6	3,600	0,180	167,18	3 343,50
		1000	600	60	6	3,600	0,216	200,61	3 343,50
		1000	600	70	6	3,600	0,252	234,05	3 343,50
		1000	600	80	4	2,400	0,192	267,48	3 343,50
		1000	600	90	4	2,400	0,216	300,92	3 343,50
		1000	600	100	3	1,800	0,180	334,35	3 343,50
		1000	600	110	3	1,800	0,198	367,79	3 343,50
		1000	600	120	3	1,800	0,216	401,22	3 343,50
		1000	600	130	3	1,800	0,234	434,66	3 343,50
		1000	600	140	3	1,800	0,252	468,09	3 343,50
		1000	600	150	2	1,200	0,180	501,53	3 343,50
		1000	600	160	2	1,200	0,192	534,96	3 343,50
		1000	600	170	2	1,200	0,204	568,40	3 343,50
		1000	600	180	2	1,200	0,216	601,83	3 343,50
		1000	600	190	2	1,200	0,228	635,27	3 343,50
1000	600	200	2	1,200	0,240	668,70	3 343,50		



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №5 на Общестроительную теплоизоляция

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Средний слой в слоистых кладках									
КАВИТИ БАТТС Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. 	1000	600	50	10	6,000	0,300	107,19	2 143,80	
	1000	600	60	8	4,800	0,288	128,63	2 143,80	
	1000	600	70	8	4,800	0,336	150,07	2 143,80	
	1000	600	80	6	3,600	0,288	171,50	2 143,80	
	1000	600	90	6	3,600	0,324	192,94	2 143,80	
	1000	600	100	5	3,000	0,300	214,38	2 143,80	
	1000	600	110	5	3,000	0,330	235,82	2 143,80	
	1000	600	120	4	2,400	0,288	257,26	2 143,80	
	1000	600	130	4	2,400	0,312	278,69	2 143,80	
	1000	600	140	4	2,400	0,336	300,13	2 143,80	
	1000	600	150	3	1,800	0,270	321,57	2 143,80	
	1000	600	160	3	1,800	0,288	343,01	2 143,80	
	1000	600	170	3	1,800	0,306	364,45	2 143,80	
	1000	600	180	3	1,800	0,324	385,88	2 143,80	
	1000	600	190	3	1,800	0,342	407,32	2 143,80	
	1000	600	200	2	1,200	0,240	428,76	2 143,80	
Кровельная теплоизоляция									
РУФ БАТТС ЭКСТРА Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм. 	1000	600	60	4	2,400	0,144	457,80	7 630,00	
	1000	600	70	4	2,400	0,168	509,67	7 281,00	
	1000	600	80	3	1,800	0,144	560,64	7 008,00	
	1000	600	90	3	1,800	0,162	612,63	6 807,00	
	1000	600	100	2	1,200	0,120	664,10	6 641,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	715,11	6 501,00	
	1000	600	120	2	1,200	0,144	766,44	6 387,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	817,83	6 291,00	
	1000	600	140	2	1,200	0,168	869,82	6 213,00	
	1000	600	150	2	1,200	0,180	928,50	6 190,00	
	1000	600	160	2	1,200	0,192	987,20	6 170,00	
	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 045,33	6 149,00	
	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 106,82	6 149,00	
	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 168,31	6 149,00	
	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 229,80	6 149,00	



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №6 на Общестроительную теплоизоляцию

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Кровельная теплоизоляция									
РУФ БАТТС ОПТИМА Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм2 	1000	600	60	4	2,400	0,144	418,02	6 967,00	
	1000	600	70	4	2,400	0,168	476,63	6 809,00	
	1000	600	80	3	1,800	0,144	534,08	6 676,00	
	1000	600	90	3	1,800	0,162	583,47	6 483,00	
	1000	600	100	3	1,800	0,180	632,40	6 324,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	680,90	6 190,00	
	1000	600	120	2	1,200	0,144	729,96	6 083,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	778,83	5 991,00	
	1000	600	140	2	1,200	0,168	828,52	5 918,00	
	1000	600	150	2	1,200	0,18	877,35	5 849,00	
	1000	600	160	2	1,200	0,192	926,40	5 790,00	
	1000	600	170	2	1,200	0,204	973,42	5 726,00	
	1000	600	180	2	1,200	0,216	1 012,32	5 624,00	
	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 068,56	5 624,00	
	1000	600	200	1	0,600	0,12	1 124,80	5 624,00	
РУФ БАТТС Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм 	1000	600	40	4	2,400	0,096	296,96	7 424,00	
	1000	600	50	4	2,400	0,120	371,20	7 424,00	
	1000	600	60	4	2,400	0,144	445,44	7 424,00	
	1000	600	70	4	2,400	0,168	519,68	7 424,00	
	1000	600	80	2	1,200	0,096	593,92	7 424,00	
	1000	600	90	2	1,200	0,108	668,16	7 424,00	
	1000	600	100	2	1,200	0,120	742,40	7 424,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	816,64	7 424,00	
	1000	600	120	2	1,200	0,144	890,88	7 424,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	965,12	7 424,00	
	1000	600	140	2	1,200	0,168	1 039,36	7 424,00	
	1000	600	150	2	1,200	0,180	1 113,60	7 424,00	
	1000	600	160	1	0,600	0,096	1 187,84	7 424,00	
	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 262,08	7 424,00	
	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 336,32	7 424,00	
	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 410,56	7 424,00	
	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 484,80	7 424,00	



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №7 на Общестроительную теплоизоляцию

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Кровельная теплоизоляция									
РУФ БАТТС В Верхний слой в кровельной теплоизоляции		1000	600	40	4	2,400	0,096	356,36	8 909,00
		1000	600	50	4	2,400	0,120	445,45	8 909,00
РУФ БАТТС Н Нижний слой в кровельной теплоизоляции Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм.		1000	600	40	8	4,800	0,192	201,68	5 042,00
		1000	600	50	6	3,600	0,180	252,10	5 042,00
		1000	600	60	4	2,400	0,144	302,52	5 042,00
		1000	600	70	4	2,400	0,168	352,94	5 042,00
		1000	600	80	4	2,400	0,192	403,36	5 042,00
		1000	600	90	4	2,400	0,216	453,78	5 042,00
		1000	600	100	3	1,800	0,180	504,20	5 042,00
		1000	600	110	3	1,800	0,198	554,62	5 042,00
		1000	600	120	2	1,200	0,144	605,04	5 042,00
		1000	600	130	2	1,200	0,156	655,46	5 042,00
		1000	600	140	2	1,200	0,168	705,88	5 042,00
		1000	600	150	2	1,200	0,180	756,30	5 042,00
		1000	600	160	2	1,200	0,192	806,72	5 042,00
		1000	600	170	2	1,200	0,204	857,14	5 042,00
		1000	600	180	2	1,200	0,216	907,56	5 042,00
		1000	600	190	2	1,200	0,228	957,98	5 042,00
		1000	600	200	2	1,200	0,240	1 008,40	5 042,00
РУФ БАТТС Н Комби Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200x1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.		1000	600	40	6	3,600	0,144	183,32	4 583,00
		1000	600	50	6	3,600	0,180	229,15	4 583,00
		1000	600	60	6	3,600	0,216	274,98	4 583,00
		1000	600	70	4	2,400	0,168	320,81	4 583,00
		1000	600	80	4	2,400	0,192	366,64	4 583,00
		1000	600	90	4	2,400	0,216	412,47	4 583,00
		1000	600	100	3	1,800	0,180	458,30	4 583,00
		1000	600	110	3	1,800	0,198	504,13	4 583,00
		1000	600	120	3	1,800	0,216	549,96	4 583,00
		1000	600	130	3	1,800	0,234	595,79	4 583,00
		1000	600	140	2	1,200	0,168	641,62	4 583,00
		1000	600	150	2	1,200	0,180	687,45	4 583,00
		1000	600	160	2	1,200	0,192	733,28	4 583,00
		1000	600	170	2	1,200	0,204	779,11	4 583,00
		1000	600	180	2	1,200	0,216	824,94	4 583,00
		1000	600	190	2	1,200	0,228	870,77	4 583,00
		1000	600	200	2	1,200	0,240	916,60	4 583,00



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №8 на Общестроительную теплоизоляцию

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Кровельная теплоизоляция под цементно-песчаную стяжку									
РУФ БАТТС С Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200x1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200.. 	1000	600	40	4	2,400	0,096	211,96	5 299,00	
	1000	600	50	4	2,400	0,120	264,95	5 299,00	
	1000	600	60	4	2,400	0,144	317,94	5 299,00	
	1000	600	70	4	2,400	0,168	370,93	5 299,00	
	1000	600	80	2	1,200	0,096	423,92	5 299,00	
	1000	600	90	2	1,200	0,108	476,91	5 299,00	
	1000	600	100	2	1,200	0,120	529,90	5 299,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	582,89	5 299,00	
	1000	600	120	2	1,200	0,144	635,88	5 299,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	688,87	5 299,00	
	1000	600	140	2	1,200	0,168	741,86	5 299,00	
	1000	600	150	2	1,200	0,180	794,85	5 299,00	
	1000	600	160	1	0,600	0,096	847,84	5 299,00	
	1000	600	170	1	0,600	0,102	900,83	5 299,00	
	1000	600	180	1	0,600	0,108	953,82	5 299,00	
	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 006,81	5 299,00	
	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 059,80	5 299,00	
РУФ БАТТС Н ЛАМЕЛЛА Кровельная теплоизоляция для клеевого крепления Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 5 мм. 	1200	200	50	12	2,880	0,144	354,75	7 095,00	
	1200	200	60	10	2,400	0,144	425,70	7 095,00	
	1200	200	70	8	1,920	0,134	496,65	7 095,00	
	1200	200	80	8	1,920	0,154	567,60	7 095,00	
	1200	200	90	6	1,440	0,130	638,55	7 095,00	
	1200	200	100	6	1,440	0,144	709,50	7 095,00	
	1200	200	110	4	0,960	0,106	780,45	7 095,00	
	1200	200	120	4	0,960	0,115	851,40	7 095,00	
	1200	200	130	4	0,960	0,125	922,35	7 095,00	
	1200	200	140	4	0,960	0,134	993,30	7 095,00	
	1200	200	150	4	0,960	0,144	1 064,25	7 095,00	
	1200	200	160	4	0,960	0,154	1 135,20	7 095,00	
	1200	200	170	2	0,480	0,082	1 206,15	7 095,00	
	1200	200	180	2	0,480	0,086	1 277,10	7 095,00	
	1200	200	190	2	0,480	0,091	1 348,05	7 095,00	
	1200	200	200	2	0,480	0,096	1 419,00	7 095,00	



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №9 на Общестроительную теплоизоляция

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Теплоизоляция штукатурных фасадов									
ФАСАД БАТТС Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1000x600, 1200x500, 1200x600. 	1000	600	25	8	4,800	0,120	207,63	8 305,00	
	1000	600	30	8	4,800	0,144	249,15	8 305,00	
	1000	600	40	6	3,600	0,144	332,20	8 305,00	
	1000	600	50	4	2,400	0,120	344,65	6 893,00	
	1000	600	60	4	2,400	0,144	413,58	6 893,00	
	1000	600	70	3	1,800	0,126	528,50	7 550,00	
	1000	600	80	3	1,800	0,144	604,00	7 550,00	
	1000	600	90	2	1,200	0,108	679,50	7 550,00	
	1000	600	100	2	1,200	0,120	755,00	7 550,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	830,50	7 550,00	
	1000	600	120	3	1,800	0,216	906,00	7 550,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	981,50	7 550,00	
	1000	600	140	1	0,600	0,084	1 057,00	7 550,00	
	1000	600	150	1	0,600	0,090	1 132,50	7 550,00	
	1000	600	160	1	0,600	0,096	1 208,00	7 550,00	
	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 283,50	7 550,00	
	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 359,00	7 550,00	
	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 434,50	7 550,00	
	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 510,00	7 550,00	
ФАСАД БАТТС Д Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Верхний (жесткий) слой маркируется. Диапазон толщин: 70-250 мм с шагом 10 мм. 	1000	600	70	4	2,400	0,168	505,54	7 222,00	
	1000	600	80	4	2,400	0,192	577,76	7 222,00	
	1000	600	90	3	1,800	0,162	649,98	7 222,00	
	1000	600	100	3	1,800	0,180	722,20	7 222,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	791,67	7 197,00	
	1000	600	120	2	1,200	0,144	854,04	7 117,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	907,01	6 977,00	
	1000	600	140	2	1,200	0,168	969,36	6 924,00	
	1000	600	150	2	1,200	0,180	1 031,70	6 878,00	
	1000	600	160	2	1,200	0,192	1 084,48	6 778,00	
	1000	600	170	1	0,600	0,102	1 146,99	6 747,00	
	1000	600	180	1	0,600	0,108	1 209,24	6 718,00	
	1000	600	190	1	0,600	0,114	1 266,92	6 668,00	
	1000	600	200	1	0,600	0,120	1 324,60	6 623,00	
	1200	600	210	1	0,720	0,151	1 390,83	6 623,00	
	1200	600	220	1	0,720	0,158	1 457,06	6 623,00	
	1200	600	230	1	0,720	0,166	1 523,29	6 623,00	
	1200	600	240	1	0,720	0,173	1 589,52	6 623,00	
	1200	600	250	1	0,720	0,180	1 655,75	6 623,00	



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №10 на Общестроительную теплоизоляция

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м²	м³
Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке									
ПЛАСТЕР БАТТС Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. 	1000	600	50	6	3,600	0,180	242,15	4 843,00	
	1000	600	60	6	3,600	0,216	290,58	4 843,00	
	1000	600	70	4	2,400	0,168	339,01	4 843,00	
	1000	600	80	4	2,400	0,192	387,44	4 843,00	
	1000	600	90	4	2,400	0,216	435,87	4 843,00	
	1000	600	100	3	1,800	0,180	484,30	4 843,00	
	1000	600	110	2	1,200	0,132	532,73	4 843,00	
	1000	600	120	3	1,800	0,216	581,16	4 843,00	
	1000	600	130	2	1,200	0,156	629,59	4 843,00	
	1000	600	140	2	1,200	0,168	678,02	4 843,00	
	1000	600	150	2	1,200	0,180	726,45	4 843,00	
	1000	600	160	2	1,200	0,192	774,88	4 843,00	
	1000	600	170	2	1,200	0,204	823,31	4 843,00	
	1000	600	180	2	1,200	0,216	871,74	4 843,00	
	1000	600	190	2	1,200	0,228	920,17	4 843,00	
	1000	600	200	2	1,200	0,240	968,60	4 843,00	
Теплоизоляция штукатурных фасадов, имеющих криволинейную поверхность									
ФАСАД ЛАМЕЛЛА Теплоизоляция штукатурных фасадов, применяется при утеплении участков балконов, лоджий, стен, имеющих криволинейную или "ломаную" поверхность (эркеры, пилястры и т.п.) Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. 	1200	200	50	14	3,360	0,168	303,10	6 062,00	
	1200	200	60	12	2,880	0,173	363,72	6 062,00	
	1200	200	70	10	2,400	0,168	424,34	6 062,00	
	1200	200	80	10	2,400	0,192	484,96	6 062,00	
	1200	200	90	8	1,920	0,173	545,58	6 062,00	
	1200	200	100	8	1,920	0,192	606,20	6 062,00	
	1200	200	110	6	1,440	0,158	666,82	6 062,00	
	1200	200	120	6	1,440	0,173	727,44	6 062,00	
	1200	200	130	6	1,440	0,187	788,06	6 062,00	
	1200	200	140	4	0,960	0,134	848,68	6 062,00	
	1200	200	150	4	0,960	0,144	909,30	6 062,00	
	1200	200	160	4	0,960	0,154	969,92	6 062,00	
	1200	200	170	4	0,960	0,163	1 030,54	6 062,00	
	1200	200	180	4	0,960	0,173	1 091,16	6 062,00	
	1200	200	190	4	0,960	0,182	1 151,78	6 062,00	
	1200	200	200	4	0,960	0,192	1 212,40	6 062,00	



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №11 на Общестроительную теплоизоляция

ROCKWOOL Russia - ЗАО "Минеральная Вата" (от 1.11.2013г.)

ROCKWOOL®

Наименование, вид	Назначение	Размеры, мм			Упаковка, шт	Упаковка, м2	Упаковка, м3	Цена, руб	
		Длина	Ширина	Высота				м ²	м ³
Средний слой в железобетонных панелях									
БЕТОНЭЛЕМЕНТ БАТТС Диапазон толщин: 50-180 мм с шагом 10 мм. 		1000	600	50	6	3,600	0,180	224,40	4 488,00
		1000	600	60	6	3,600	0,216	269,28	4 488,00
		1000	600	70	4	2,400	0,168	314,16	4 488,00
		1000	600	80	4	2,400	0,192	359,04	4 488,00
		1000	600	90	4	2,400	0,216	403,92	4 488,00
		1000	600	100	3	1,800	0,180	448,80	4 488,00
		1000	600	110	3	1,800	0,198	493,68	4 488,00
		1000	600	120	3	1,800	0,216	538,56	4 488,00
		1000	600	130	2	1,200	0,156	583,44	4 488,00
		1000	600	140	2	1,200	0,168	628,32	4 488,00
		1000	600	150	2	1,200	0,180	673,20	4 488,00
		1000	600	160	2	1,200	0,192	718,08	4 488,00
		1000	600	170	2	1,200	0,204	762,96	4 488,00
		1000	600	180	2	1,200	0,216	807,84	4 488,00
Средний слой в металлических "сэндвич" панелях									
СЭНДВИЧ БАТТС К	Кровельный.								7 449,00
СЭНДВИЧ БАТТС С	Стеновой.								5 321,00

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, упаковка и доставка (на объект).

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании.

Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru

**ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ**

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №2 на продукцию ОАО "Славянский кирпичный завод"
(от 1.11.2013г.)



Кирпич керамический лицевой											
Вид	Марка прочности морозостойкос ть	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на поддоне	Цвет	Обозначения по ГОСТ	Формат	Вместимость в 1 машину (13,5х2,45 м) поддонов.	Розничная цена, в т.ч. НДС, за шт в Ростове (на складе)
		Длина	Ширина	Высота							
1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 (с фаской)											
АРАБИКА 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	коричневый	КО	1 NF	18	23,72р.
МОККО BUNT 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красно- коричневый пестрый	КО	1 NF	18	21,74р.
КЛАССИК-ЭЛИТ 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	терракотовый	КО	1 NF	18	14,81р.
2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 (без фаски)											
КЛАССИК 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красный	КО	1 NF	18	12,83р.
3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 с фактурной поверхностью (без фаски)											
АРАБИКА СКРЕЙЧ 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	коричневый	КО	1 NF	18	24,71р.
МОККО BUNT СКРЕЙЧ 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красно- коричневый пестрый	КО	1 NF	18	22,73р.
МОККО BUNT РУСТ 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красно- коричневый пестрый	КО	1 NF	18	22,74р.
КЛАССИК СКРЕЙЧ 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красный	КО	1 NF	18	14,82р.
КАНТРИ 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красный	КО	1 NF	18	13,83р.
РЕТРО 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красный	КО	1 NF	18	13,83р.
ПРАГА 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красный	КО	1 NF	18	13,83р.
ПАРМА 	M 150 F 75	250	120	65	2,4	512	красный	КО	1 NF	18	13,83р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка (на объект).

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании. Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru

**ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ**

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №3 на продукцию ОАО "Славянский кирпичный завод"
(от 1.11.2013г.)

**СЛАВЯНСКИЙ
КИРПИЧ**

Кирпич керамический лицевой											
Вид	Марка прочности морозостойко сть	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на поддоне	Цвет	Обозначени я по ГОСТ	Формат	Вместимость в 1 машину (13,5х2,45 м) поддонов.	Розничная цена, в т.ч. НДС, за шт в Ростове (на складе)
		Длина	Ширина	Высота							
1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007 (с фаской)											
 АРАБИКА	M 150 F 75	250	85	65	1,6	520	коричневый	KE	0,7 NF Евро	18	21,73р.
 МОККО BUNT	M 150 F 75	250	85	65	1,6	520	красно- коричневый пестрый	KE	0,7 NF Евро	18	20,74р.
 КЛАССИК-ЭЛИТ	M 150 F 75	250	85	65	1,6	520	терракотовый	KE	0,7 NF Евро	18	12,82р.
 БЕЖ-ЭЛИТ	M 125 F 75	250	85	65	1,6	520	ярко - бежевый	KE	0,7 NF Евро	18	17,77р.
		250	120	65	2,4	372		KO	1 NF	22	19,89р.
 БЕЖ	M 125 F 75	250	85	65	1,6	520	бежевый	KE	0,7 NF Евро	18	16,78р.
		250	120	65	2,4	372		KO	1 NF	22	18,90р.
 САХАРА ЭЛИТ	M 125 F 75	250	120	65	2,4	372	песочный	KO	1 NF	22	21,87р.
 САХАРА	M 125 F 75	250	120	65	2,4	372	светло - песочный	KO	1 NF	22	20,88р.
2. Кирпич керамический лицевой с фактурной поверхностью ГОСТ 530-2007 (с фаской)											
 АНТИК	M 125 F 75	250	120	65	2,4	372	красный	KO	1 NF	22	20,88р.
 ПРАГА	M 125 F 75	250	120	65	2,4	372	красный	KO	1 NF	22	19,89р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка (на объект).

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании. Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru



ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ

www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс Лист №1 на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК» (от 1.11.2013.)

ISOROC
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛОВАТНАЯ

Наименование и Назначение продукции	Размеры, мм			Кол-во в Упаковке			Цена, руб	
	Длина	Ширина	Высота	шт	м2	м3	м ²	м ³
ИЗОЛАЙТ-Л плотность 40 кг/м3 Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий. 	1000	500/600	50	9/8	4,5/4,8	0,225/0,240	92,21	1 844,10
			60	6/6	3,0/3,6	0,180/0,216	110,65	
			70	6/6	3,0/3,6	0,210/0,252	129,09	
			80	6/6	3,0/3,6	0,240/0,288	147,53	
			90	5/5	2,5/3,0	0,225/0,270	165,97	
			100	4/4	2,0/2,4	0,200/0,240	184,41	
			110	4/4	2,0/2,4	0,220/0,264	202,85	
			120	4/4	2,0/2,4	0,240/0,288	221,29	
			150	3/3	1,5/1,8	0,225/0,270	276,62	
			200	2/2	1,0/1,2	0,200/0,240	368,82	
ИЗОЛАЙТ плотность 50 кг/м3 Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий. 	1000	500/600	50	8/8	4,5/4,8	0,200/0,240	105,21	2 104,20
			60	6/6	3,0/3,6	0,180/0,216	126,25	
			70	6/6	3,0/3,6	0,210/0,252	147,29	
			80	6/6	3,0/3,6	0,240/0,288	168,34	
			90	5/5	2,5/3,0	0,225/0,270	189,38	
			100	4/4	2,0/2,4	0,200/0,240	210,42	
			110	4/4	2,0/2,4	0,220/0,264	231,46	
			120	3/3	1,5/1,8	0,180/0,216	252,50	
			140	3/3	1,5/1,8	0,210/0,252	294,59	
			150	3/3	1,5/1,8	0,225/0,270	315,63	
ИЗОЛАЙТ Люкс плотность 60 кг/м3 Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий	1000	500/600	50	8/8	4,0/4,8	0,200/0,240	106,61	2 132,10
			100	4/4	2,0/2,4	0,200/0,240	213,21	
			150	3/3	1,5/1,8	0,225/0,270	319,82	
			200	2/2	1,0/1,2	0,200/0,240	426,42	
ИЗОВЕНТ-Л плотность 80 кг/м3 Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций, в том числе. 	1000	500/600	50	8/8	4,0/4,8	0,200/0,240	160,52	3 210,30
			60	8/6	4,0/3,6	0,240/0,216	192,62	
			70	6/6	3,0/3,6	0,210/0,252	224,72	
			80	6/5	3,0/3,0	0,240/0,240	256,82	
			90	5/4	2,5/2,4	0,225/0,216	288,93	
			100	4/4	2,0/2,4	0,200/0,240	321,03	
			110	4/4	2,0/2,4	0,220/0,264	353,13	
			120	4/3	2,0/1,8	0,240/0,216	385,24	
			150	3/2	1,5/1,2	0,225/0,180	481,55	
			160	3	1,5	0,240	513,65	

Прайс Лист №2 на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК» (от 1.11.2013.)

Наименование и Назначение продукции	Размеры, мм			Кол-во в Упаковке			Цена, руб	
	Длина	Ширина	Высота	шт	м2	м3	м ²	м ³
ИЗОВЕНТ плотность 90 кг/м3 Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих строительных конструкций.	1000	500/600	50	8/8	4,0/4,8	0,200/0,240	171,27	3 425,40
			60	8/6	4,0/3,6	0,240/0,216	205,52	
			70	6/6	3,0/3,6	0,210/0,252	239,78	
			80	6/5	3,0/3,0	0,240/0,240	274,03	
			90	5/4	2,5/2,4	0,225/0,216	308,29	
			100	4/4	2,0/2,4	0,200/0,240	342,54	
			110	4/4	2,0/2,4	0,220/0,264	376,79	
			120	4/3	2,0/1,8	0,240/0,216	411,05	
			150	3/2	1,5/1,2	0,225/0,180	513,81	
			160	3/2	1,5/1,2	0,240/0,192	548,06	
ИЗОФЛОР плотность 110 кг/м3 Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, при устройстве тепло-, звукоизоляции межэтажных перекрытий под стяжку или наливной пол, а также в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой и нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель по сплошному основанию (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В).	1000	500/600	30	12	6,0	0,18	111,13	3 704,40
			40	10	5,0	0,200	148,18	
			50	8/6	4,0/3,6	0,200/0,180	185,22	
			60	6/5	3,0/3,0	0,180/0,180	222,26	
			70	5/4	2,5/2,4	0,175/0,168	259,31	
			80	5/4	2,5/2,4	0,200/0,192	296,35	
			90	4/3	2,0/1,8	0,180/0,162	333,40	
			100	4/3	2,0/1,8	0,200/0,180	370,44	
			110	3/3	1,5/1,8	0,165/0,198	407,48	
			120	3/2	1,5/1,2	0,180/0,144	444,53	
			130	3/2	1,5/1,2	0,195/0,156	481,57	
			140	2/2	1,0/1,2	0,140/0,168	518,62	
			150	2/2	1,0/1,2	0,150/0,180	555,66	
ИЗОРУФ-НЛ плотность 115 кг/м3 Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В).	1000	500/600	50	8/6	4,0/3,6	0,200/0,180	193,10	3 861,90
			60	6/5	3,0/3,0	0,180/0,180	231,71	
			70	5/4	2,5/2,4	0,175/0,168	270,33	
			80	5/4	2,5/2,4	0,200/0,192	308,95	
			90	4/3	2,0/1,8	0,180/0,162	347,57	
			100	4/3	2,0/1,8	0,200/0,180	386,19	
			110	3/3	1,5/1,8	0,166/0,198	424,81	
			120	3/2	1,5/1,2	0,180/0,144	463,43	
			130	3/2	1,5/1,2	0,195/0,156	502,05	
			140	2/2	1,0/1,2	0,140/0,168	540,67	
			150	2/2	1,0/1,2	0,150/0,180	579,29	
ИЗОРУФ-Н ПЛОТНОСТЬ 130 кг/м3 Предназначены для применения в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в многослойных покрытиях плоских кровель (рекомендуется использовать в комбинации с верхним слоем из ИЗОРУФ-В).	1000	500/600	40	8/6	4,0/3,6	0,160/0,144	166,79	4 169,70
			50	6/5	3,0/3,0	0,150/0,150	208,49	
			60	6/4	3,0/2,4	0,180/0,144	250,18	
			70	5/4	2,5/2,4	0,175/0,168	291,88	
			80	4/3	2,0/1,8	0,160/0,144	333,58	
			90	3/2	1,5/1,2	0,135/0,108	375,27	
			100	3/2	1,5/1,2	0,150/0,120	416,97	
			110	3/2	1,5/1,2	0,165/0,132	458,67	
			120	2/2	1,0/1,2	0,120/0,144	500,36	
			130	2/2	1,0/1,2	0,130/0,156	542,06	
			140	2/2	1,0/1,2	0,140/0,168	579,26	

Прайс Лист №3 на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК» (от 1.11.2013.)

Наименование и Назначение продукции	Размеры, мм			Кол-во в Упаковке			Цена, руб	
	Длина	Ширина	Высота	шт	м2	м3	м ²	м ³
ИЗОКОР-С* ПЛОТНОСТЬ 105 кг/м3 Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в стеновых трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой.	Геометрические размеры и порядок упаковки определяются при заказе.							3 805,20
ИЗОКОР-К* ПЛОТНОСТЬ 140 кг/м3 Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в кровельных трехслойных панелях типа «сэндвич» с металлической оболочкой.	Геометрические размеры и порядок упаковки определяются при заказе.							4 302,00
ИЗОРУФ плотность 150 кг/м3 Негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в однослойных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки. 	1000	500/600	30	8	4,0	0,120	158,79	5 292,90
			40	6	3,0	0,120	211,72	
			50	6/4	3,0/2,4	0,150/0,120	264,65	
			60	5/4	2,5/2,4	0,150/0,144	317,57	
			70	4/3	2,0/1,8	0,140/0,126	370,50	
			80	4/3	2,0/1,8	0,160/0,144	423,43	
			90	3/2	1,5/1,2	0,135/0,108	476,36	
			100	3/2	1,5/1,2	0,150/0,120	529,29	
			110	2/2	1,0/1,2	0,110/0,132	582,22	
			120	2/2	1,0/1,2	0,120/0,144	635,15	
			130	2/2	1,0/1,2	0,130/0,156	688,08	
ИЗОРУФ-В плотность 175 кг/м3 Предназначены для применений в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель, в том числе и без устройства защитной цементно-песчаной стяжки	1000	500/600	130	6/5	3,0/3,0	0,120/0,120	269,89	6 747,30
ИЗОФАС 90 плотность 90 кг/м3 Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с толстыми наружными	1000	500/600	50	8/8	4,0/4,8	0,200/0,240	173,25	3 465,00
			80	6/5	3,0/3,0	0,240/0,240	277,20	
			100	4/4	2,0/2,4	0,200/0,240	346,50	
			150	3/2	1,5/1,2	0,225/0,180	519,75	
ИЗОФАС 110 плотность 110 кг/м3 Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с толстыми наружными	1000	500/600	50	8/6	4,0/3,6	0,200/0,180	185,40	3 708,00
			80	5/4	2,5/2,4	0,200/0,192	296,64	
			100	4/3	2,0/1,8	0,200/0,180	370,80	
			150	2/2	1,0/1,2	0,140/0,168	519,12	
ИЗОФАС 140 плотность 140 кг/м3 Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями.	1000	500/600	50	6/5	3,0/3,0	0,150/0,150	272,93	5 458,50
			60	5/4	2,5/2,4	0,150/0,144	327,51	
			70	4/4	2,0/2,4	0,140/0,168	382,10	
			80	4/3	2,0/1,8	0,160/0,144	436,68	
			90	3/2	1,5/1,2	0,135/0,108	491,27	
			100	3/2	1,5/1,2	0,150/0,120	545,85	
ИЗОФАС плотность 160 кг/м3 Предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями. Также применяются в качестве расщечек, в т.ч. противопожарных, и полос для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с тонкими наружными штукатурными слоями.	1000	500/600	30	8	4,0	0,120	179,71	5 990,40
			40	6	3,0	0,120	239,62	
			50	6/4	3,0/2,4	0,150/0,120	299,52	
			60	4/4	2,0/2,4	0,120/0,144	359,42	
			70	4/3	2,0/1,8	0,140/0,126	419,33	
			80	3/3	1,5/1,8	0,120/0,144	479,23	
			90	3/2	1,5/1,2	0,135/0,108	539,14	
			100	3/2	1,5/1,2	0,150/0,120	599,04	

Прайс Лист №4 на теплоизоляционную продукцию ЗАО «ИЗОРОК» (от 1.11.2013.)

Наименование и Назначение продукции	Размеры, мм			Кол-во в Упаковке			Цена, руб	
	Длина	Ширина	Высота	шт	м2	м3	м ²	м ³
П-75 ГОСТ 9573-96 Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-и звукоизоляции в горизонтальных строительных ограждающих конструкциях, для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности до + 400 °С.	1000	500	50	8	4,0	0,200	104,67	2 093,40
			60	6	3,0	0,180	125,60	
			70	6	3,0	0,210	146,54	
			80	4	2,0	0,160	167,47	
			90	4	2,0	0,180	188,41	
			100	4	2,0	0,200	209,34	
П-125 ГОСТ 9573-96 Предназначены для применения в качестве ненагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий	1000	500	50	8	4,0	0,200	143,01	2 860,20
			60	6	3,0	0,180	171,61	
			70	6	3,0	0,210	200,21	
			80	4	2,0	0,160	228,82	
			90	4	2,0	0,180	257,42	
			100	4	2	0,200	286,02	
МП-75 ГОСТ 21880- 2011 Негорючие прошивные маты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности до + 700 °С	2000	1200/1000	50	1	2,4/2,0	0,120/0,100	109,40	2 187,90
			60			0,144/0,120	131,27	
			70			0,168/0,140	153,15	
			80			0,192/0,160	175,03	
			90			0,216/0,180	196,91	
			100			0,240/0,200	218,79	
МП(МС)-75 ГОСТ 21880-2011 Прошивные маты на стальной сетке из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности до + 700 °С	2000	1200	50	1	2,4	0,120	153,90	3 078,00
			60			0,144	184,68	
			70			0,168	215,46	
			80			0,192	246,24	
			90			0,216	277,02	
			100			0,240	307,80	
МП-100 ГОСТ 21880-2011 Негорючие прошивные маты из минеральной ваты на основе каменных пород. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности до + 700 °С	2000	1200/1000	50	1	2,4/2,0	0,120/0,100	140,67	2 813,40
			60			0,144/0,120	168,80	
			70			0,168/0,140	196,94	
			80			0,192/0,160	225,07	
			90			0,216/0,180	253,21	
			100			0,240/0,200	281,34	
МП(МС)-100 ГОСТ 21880-2011 Прошивные маты на стальной сетке из минеральной ваты. Предназначены для применения в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций зданий и сооружений и промышленного оборудования при температуре поверхности до + 700 °С	2000	1200	50	1	2,4	0,120	181,04	3 620,70
			60			0,144	217,24	
			70			0,168	253,45	
			80			0,192	289,66	
			90			0,216	325,86	
			100			0,240	362,07	

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, упаковка и доставка (на объект).

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании.

Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru