

**ГАЗОБЕТОН-ЮГСТРОЙ**























www.rostovgazobeton.ru

- газобетонные блоки автоклавного твердения
- керамические блоки POROMAX
- кирпич лицевой, строительный
- утеплитель, техническая теплоизоляция
- тротуарная плитка, поребрик
- сухие строительные смеси, цемент

Прайс-лист №1 на продукцию ОАО "Славянский кирпичный завод"
(от 1.11.2013г.)

**СК СЛАВЯНСКИЙ
КИРПИЧ**

Кирпич и камень керамический пустотно-поризованный рядовой

Вид	Вид сверху	Марка прочности морозостойкость	Размеры, мм			Вес, кг/шт	Кол-во шт. на поддоне	Обозначения по ГОСТ	Формат	Область применения	Вместимость в 1 машину (13,5x2,45 м) поддонов.	Розничная цена, в т.ч. НДС, за шт в Ростове (на складе)
			Длина	Ширина	Высота							
1. Кирпич керамический рядовой ГОСТ 530-2007												
PO@ONORM – 1 		M 100 F 50	250	120	65	1,8	540	KO	1 NF	несущие и самонесущие стены	20	9,23р.
2. Камень керамический рядовой ГОСТ 530-2007												
PO@ONORM – 2 		M 125 F 50	250	120	140	3,8	252	K	2,1 NF	несущие и самонесущие стены	20	19,57р.
3. Камень керамический крупноформатный рядовой ГОСТ 530-2007												
PO@OMAX - 80 		M 125 F 50	510	80	245	10	112	KK	5,1 NF	перегородки 80 мм.	20	48,48р.
PO@OMAX - 120 		M 125 F 50	510	120	219	11	90	KK	7 NF	перегородки 120 мм.	20	59,34р.
PO@OMAX - 200 		M 100 F 50	510	200	219	18	60	KK	11,5 NF	заполнение ж/б каркаса, самонесущие стены 200 мм.	22	88,52р.
PO@OMAX - 250 		M 100 F 50	398	250	219	17,5	60	KK	11,3 NF	несущие и самонесущие стены 250 мм.	20	88,52р.
PO@OMAX - 380 		M 100 F 50	380	253	219	17,5	60	KK	10,8 NF	несущие и самонесущие стены 380 мм.	22	85,55р.
4. Камень керамический крупноформатный рядовой доборный ГОСТ 530-2007												
PO@OMAX-250-Д 		M 100 F 50	398	250	219	17	60	KK	11,3 NF	устройство углов, проёмов простенков для стен 398 мм.	22	88,52р.
PO@OMAX-250-½ 		M 100 F 50	250	197	219	9	100	KK	5,7 NF	устройство проёмов простенков для стен 250 мм.	20	44,99р.
PO@OMAX-380-Д 		M 100 F 50	380	253	219	17	60	KK	10,8 NF	устройство углов, проёмов простенков для стен 380 мм.	22	85,55р.
PO@OMAX-380-½ 		M 100 F 50	380	125	219	9	120	KK	5,4 NF	устройство проёмов простенков для стен 380 мм.	20	42,28р.

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и доставка (на объект).

Примечание: Возможна доставка манипулятором с выгрузкой.

Весь размерный ряд имеется в наличии на складах компании. Адреса и Схемы проезда указаны на сайте компании: www.rostovgazobeton.ru

Отдел продаж: 8(863)275-79-66, 298-83-30

e-mail: sale@rostovgazobeton.ru